



## LUBCON 4 S-fluid



Member of the FUCHS Group

Tisak: 15. 10. 24

**LUBCON 4S FLUID** je univerzalno sintetičko specijalno ulje s dodatkom PTFE, koje posjeduje iznimnu moć podmazivanja sa dugotrajnim učinkom.

### Posebna svojstva:

- Vrlo dobra sposobnost puzanja
- Izvrsna svojstva odbijanja vode
- Visok afinitet prema metalu
- Vrlo dobra svojstva podmazivanja
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Vrlo visoka stabilnost na starenje
- Visoka nosivost
- Bez silikona

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa - mliječna		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-50 do 150	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	85,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	13,9	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	167		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	≤ -50	°C	DIN ISO 3016

### Upotreba:

Upotrebljavamo ga na svim onim mjestima gdje dođe do zastoja, škripanja ili je potrebna korozijska zaštita od vlage. Primjereno za čišćenje i štiti sva podmazana mjesta od korozije u industriji, kao i u domaćinstvu, domaćem obrtu i na području hobija.

**LUBCON 4S FLUID** odstranjuje ostatke praha pri korištenju sportskog oružja i pripomaže da uprljano opet blista. Jako je uspješan zbog njegove penetracijske osobitosti u svim industrijskim područjima kao ulje za kočnice. Odbija vlagu i osigurava nastanak zaštitnog filma, odbija vlagu na čeliku i povećava sposobnost električnog kontakta.

**LUBCON 4S FLUID** zbog svojih dobrih osobina lijepljenja štiti od korozije i hrđe.

**LUBCON 4S FLUID** služi za konzerviranje različitih površina. Zbog toga što ne sadržava silikon, ne privlači ni prah, ni prljavštinu.

### Pakiranje:

5 lit, 20 lit 60 lit, 200 lit