



COMPGUARD FG 100



Tisak: 29. 01. 24

COMPGUARD FG 100 je univerzalno kompresorsko ulje za visoke i niske temperature i ekstremne radne uvjete. U usporedbi s konvencionalnim proizvodima na mineralnoj bazi, ovo ulje razlikuje se svojim širokim temperaturnim rasponom rada i visoke otpornošću na oksidaciju.

COMPGUARD FG 100 je 2probity H1 odobren kao mazivo, gdje se ne može izbjeći slučajni dodir hranom.

Posebna svojstva:

- Velika nosivost
- Mali koeficijent trenja
- Neutralno prema elastomerima i plastici
- Nema korozije obojenih metala do 100°C

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,84	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 160	°C	
Gornja radna temperatura (privremena)	180	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	102	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	14,8	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	151		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-45	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>270	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba

COMPGUARD FG 100 kompresorsko ulje je za univerzalnu primjenu kod komutacijskih i klipnih kompresora. Ulje se koristi i za hidrauliku i lance.

Kada se koristi u kompresorima, interval promjena ulja iznosi do 4000 radnih sati.

Originalna pakiranja

6 x 5 lit, 20 lit, 60 l, 200 l



#CC1720544