



## COMPGUARD FG 68



Tisak: 29. 01. 24

**COMPGUARD FG 68** je univerzalno kompresorsko ulje za visoke i niske temperature i ekstremne radne uvjete. U usporedbi s konvencionalnim proizvodima na mineralnoj bazi, ovo ulje razlikuje se svojim širokim temperaturnim rasponom rada i visoke otpornosti na oksidaciju.

**COMPGUARD FG 68** je 2probity H1 odobren kao mazivo, gdje se ne može izbjeći slučajni dodir hranom.

### Posebna svojstva:

- Velika nosivost
- Mali koeficijent trenja
- Neutralno prema elastomerima i plastici
- Nema korozije obojenih metala do 100°C

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,83	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 160	°C	
Kratkotrajna radna temperatura	180	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	70	mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost pri 100°C	11,3	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	153		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-54	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	270	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba

**COMPGUARD FG 68** kompresorsko ulje je za univerzalnu primjenu kod komutacijskih i klipnih kompresora. Ulje se koristi i za hidrauliku i lance.

Kada se koristi u kompresorima, interval promjena ulja iznosi do 4000 radnih sati.

### Originalna pakiranja

6 x 5 lit, 20 lit, 60 l, 200 l



#CC1720544