



GRIZZLYGREASE No. 1

OG P 0/1 N-30



Tiskak: 2. 01. 24

GRIZZLYGREASE No. 1 je mast za otvorene zupčaste prijenose.

GRIZZLYGREASE No. 1 je izrađena iz litij-kalcijevog kompleksnog sapuna s dodatkom za visoke pritiske, koji su specifično spojeni sa strukturom sapuna i osiguravaju pristup te odlično prianjanje na metalne površine.

Posebna svojstva:

- Izvanredna adhezivna svojstva
- Izvrsna velika nosivost
- Visoka otpornost na temperaturu
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Bez bitumena
- Otporan na radioaktivno zračenje

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	0,95	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 150	°C	
Zgušnjivač	Li - Ca specijal		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	40	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	335 - 365		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	0 - 1		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
FZG- poseban test A/2.76/50	>12		DIN 51354
Test 4 kuglice (VKA)	> 7500	N	DIN 51350
Otpornost protiv radioaktivnog zračenja	1,2 x 10 ⁶	Gy (=10 ² rd)	

Upotreba:

Grizzlygrease No. 1 je bila razvijena za podmazivanje visoko opterećenih otvorenih zupčanika (npr.mlin za rudu). Radi visoko termičkih osobina, primjerena je za široko temperaturno područje upotrebe, osobito tamo gdje nastupaju visoke temperature i kratka ekstremna opterećenja. Za razliku od konvencionalnih maziva za podmazivanje zupčastih vijenaca, na osnovi bitumena, sa **Grizzlygrease No.1** se bez problema mažu klizni i kotrljajući ležajevi, pužnice, zglobovi, otvoreni zupčanici, lanci...Može se koristiti i za lakše bušenje u metal.

Originalna pakiranja

12 x 500 ml spraj, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

