



## KORROQUICK



Member of the FUCHS Group

Tisak: 21. 10. 24

**KORROQUICK** je vrhunsko otapalo hrđe, sredstvo za zaštitu od korozije i mazivo koje je odlično i na mokroj podlozi.

**KORROQUICK** je izvanredno sredstvo za odbijanje vlage i tekućine za čišćenje.

**KORROQUICK** otpušta korodirane vijke, skida film hrđe i otapa ostatke gareži.

**KORROQUICK** je najučinkovitiji između -30°C i 60°C. Korroquick može se koristiti do cca. 150°C.

### Posebna svojstva:

- Odlične osobine puzanja
- Odlično odbija vodu
- Vrlo dobro uklanja hrđu
- Vrlo dobar učinak odvajanja
- Vrlo dobra zaštita od korozije

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,80	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-30 do 150	°C	
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	1,6	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	<-40	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	<-30	°C	

**KORROQUICK** se koristi u svim granama industrije.

### Originalna pakiranja

12 X 400 ml aerosol, 20 l, 200 l