



PROFI OIL



Tisak: 2. 01. 24

PROFI OIL je višenamjensko ulje sa izvrsnim svojstvima podmazivanja.

Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Velika nosivost
- Visoka mehanička stabilnost
- Vrlo dobra sposobnost puzanja
- Idealno vlaženje
- Vodootporno
- Pogodno za dugotrajno podmazivanje

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirna, žuta		
Gustoća pri 20°C	0,88	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-40 do 200	°C	
Ulje	sintetički hidrokarbonati		
Viskoznost pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	15,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoziteta (VI)	158		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-45	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>250	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

PROFI OIL se može nanositi ručno, sa kanticom za ulje, ili automatski- pumpom, sprejem ili sistemima za doziranje.

PROFI OIL stoga može biti izložen vrlo visokim temperaturama dugi period vremena. Vrlo je stabilan, termički i kemijski. Upravo to sprečava stvaranje karbonskih ostataka.

PAKIRANJE:

12x250 ml aerosol
6x5 l, 20 lit, 60 lit, 200 lit

