



LUBCON RAPID FG 15



Tiskak: 2. 01. 24

RAPID FG 15 je potpuno sintetičko višenamjensko penetrirajuće ulje s odličnim svojstvima puzanja.

RAPID FG 15 je **2probity H1** odobren kao mazivo gdje povremeni kontakt sa hranom tehnički nije moguće isključiti.

Posebna svojstva:

- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Izvrsna svojstva puzanja
- Vrlo dobar učinak odvajanja
- Učinkovito na mokrim površinama
- Ostavlja dugotrajan mazivi film

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,82	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-55 do 100	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	14,6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	3,6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	133		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-59	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>200	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

RAPID FG 15 se koristi kao višenamjensko penetrirajuće ulje u prehrambenoj i industriji pića kao i u farmaceutskoj industriji.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj
6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit



#CA0820532