



## RAPID GT



Tisk: 2. 01. 24

**RAPID GT** je grafitni – suhi aerosol za mazanje kliznih površina kod visokih temperatura npr. u tosterima i kod širokih pomicnih vretena i na svim mjestima gdje uvjeti rada ne dozvoljavaju hidro dinamičko stanje mazanja sa konvencionalnim mazivima.

### Posebna svojstva:

- Visoki afinitet na metal
- Dobra ljepljiva svojstva
- Otpornost na visoki tlak
- Smanjuje trenje i habanje
- Nema vezivanja nečistoća, čak i pri visokoj razini prašine

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	crna		
Gustoća pri 20°C	0,78	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporab	-20 do 450	°C	
Gornja radna temperatura (privremeno)	do 650	°C	

### Upotreba

**RAPID GT** koristi se za vijke, šarke, vretena za podešavanje širine, klizne površine i svugdje gdje radni uvjeti ne dopuštaju hidrodinamičko podmazivanje konvencionalnim mazivima.

**RAPID GT** se također uspješno koristi za početnu impregnaciju kalupa za tlačno lijevanje.

### Napomena

**RAPID GT** raspršuje se pokrivajući cijelu površinu tankim jednoličnim mazivim filmom.

**RAPID GT** je spremjan za nanošenje nakon 3 min. vremena sušenja na sobnoj temperaturi.

### Originalno pakiranje

12 / 400 ml aerosol

