



SINTONO MEGA 2

K P F K 2 U -30



Tisak: 22. 02. 24

SINTONO MEGA 2 jedinstveno je mazivo na bazi perfluoriranih ulja (PFPE) i posebnog zgušnjivača poliuree. To znači da pod toplinskim i mehaničkim opterećenjem mazivo teče natrag na kontaktne površine i smanjuje habanje na minimum.

To praktično znači da ne samo da su kuglični ležajevi s dubokim utorima dobro podmazani kao na PTFE-ima koji sadrže masti, nego će i veliki valjkasti ležajevi poput cilindričnih valjkastih ležajeva, sfernih valjkastih ležajeva i koničnih valjkastih ležajeva biti dobro podmazani.

SINTONO MEGA 2 je 2probity H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Velika nosivost
- Može se miješati sa svim mazivima koja sadrže PFPE / PTFE
- Visoka otpornost na temperaturu
- Vrlo dobra otpornost ne medije

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	1,76	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 260	°C	
Zgušnjivač	Polyurea		
Bazno ulje	PFPE		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	500	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	46,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265-295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	250.000	mm/min	
FE9-Tests A/1500/3000-200 F10	1150	h	DIN 51821
Test 4 kuglice (VKA)	5000 / 5500	N	DIN 51350

Upotreba:

SINTONO MEGA 2 može se generalno koristiti za mazanje valjnih ležajeva koji su termički jako opterećeni, termički opterećenih bačvastih ležajeva, npr. duple tračne preše u drvenoj industriji, kod strojeva za natezanje folije i okvira, za elektromotore do faktora vrtnje (Dm x n) 250.000.

Mast **SINTONO MEGA 2** je jako upotrebljiva i kod dugotrajnog podmazivanja ležajeva kod tekućih traka.

Originalna pakiranja:

170 g tubice, 700 g kartuše, 1 kg limenka, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg



#CA0820533

EAC

