



TURMOMARIN AF

M P F 3/4 K -20



Tisak: 4. 01. 24

TURMOMARIN AF je mazivo koje sadrži PTFE koje je ekstremno otporno na morsku vodu za ventile.

TURMOMARIN AF ima izvrsna svojstva ljepljenja, čak i pri visokim mehaničkim zahtjevima

Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Izuzetno ljepljiv i otporan na deformacije
- Izvrsna otpornost na slanu vodu
- Vrlo dobra svojstva podmazivanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,13	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 120	°C	
Zgušćivač	Polyurea / PTFE		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	4400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	200 - 225	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3 - 4		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Upotreba:

Podmazivanje morskih ventila.

Originalno pakiranje:

25 x 100 g tubice, 25 kg, 180 kg

EAC