



TURMOMARIN NBI 2 KPL

M P F 2 N -30



Tisak: 4. 01. 24

TURMOMARIN NBI 2 KPL je vodootporno, elektro vodljivo mazivo za baterije.

Posebna svojstva:

- Optimalna zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Otporan na hladnu/toplu vodu
- Otporan na slabo kisele/alkalne medije
- Vrlo dobro ljepljivo svojstvo
- Električno vodljiv

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	antracit		
Gustoća pri 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-30 do 150	°C	
Zgušćivač	Ca kompleks		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	11,8	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Zaštita od korozije (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Upotreba:

Zaštita od korozije i elektro vodljivo podmazivanje polova akumulatora.

Originalno pakiranje:

100 g tubice

ERC