



TURMOMARIN SA

M P F 3/4 K -20



Tisak: 4. 01. 24

TURMOMARIN SA je ekstremno vodo otporno mazivo. Posjeduje odlične adhezivne osobine i kod većih mehaničkih utjecaja.

Posebna svojstva:

- Ekstremno adhezivan i otporan na deformacije
- Strižna stabilnost
- Podnosi visoka opterećenja
- Odlična zaštita od korozije i habanja
- Odlična otpornost na vodu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	oker		
Gustoća pri 20°C	1,1	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 120	°C	
Zguščivač	Polyurea		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	4400	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	200 - 225	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3 - 4		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Upotreba:

Premaz za brodske propelere kao korozijska zaštita.

Originalno pakiranje:

25 kg, 180 kg

