



TURMOMARIN white bio

M P F E 1 N -40



Tisak: 1. 02. 24

TURMOMARIN white bio je biorazgradivo mazivo za montažu koje sadrži krute tvari.

Sadrži sinergijske aditive koji sprječavaju kontakt dva metala u području graničnog i miješanog trenja. Zbog toga će trenje i trošenje smanjiti čak i pri visokom površinskom tlaku.

Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije
- Visoka otpornost na starenje
- Izvrsno prianjanje
- Visoka nosivost
- Niske vrijednosti trenja
- Izuzetna otpornost na morsku vodu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	svjetlo bež		
Gustoća pri 20°C	1,1	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-40 do 140	°C	
Zgušćivač	Ca sulfonat		
Bazno ulje	Ester		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	1000	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	310 - 350	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	1		DIN 51818
Kapljište	>190	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Biorazgradivost nakon 28 dana	>70	%	
Test 4 kuglice (VKA)	5500 / 6000	N	DIN 51350

Upotreba:

TURMOMARIN white bio koristi se kao montažno mazivo za klizne površine i vijčane spojeve/komponente koje su izložene atmosferi morske vode. Također se koristi za podmazivanje sporohodnih ležajeva.

Originalno pakiranje:

25 x 100 g tubice, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

