



TERRASOL 100 WT



Tisak: 10. 07. 20

TERRASOL 100 WT je izuzetno brzo biološki razgradljivo specijalno ulje razvijeno za željeznice i to posebno za područje skretnica.

TERRASOL 100 WT sadrži aditive koji sprječavaju oksidaciju, smanjuju trošenje i istovremeno daju vrlo dobra svojstva podmazivanja i adhezivne sposobnosti.

Specijalne osobine:

- Lako biorazgradivo
- Izvrsna zaštita od trošenja
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Dobra zaštita od korozije
- Vrlo dobro adhezivno svojstvo

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuto, prozirno		
Gustoća pri 20°C	0,93	g/cm ³	DIN 51757
Raspon radne temperature	-25 do 120	°C	
Bazno ulje	Ester		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	17,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	<-30	°C	DIN ISO 3016
Točka zapaljenja	≥ 240	°C	DIN EN ISO 2176

Upotreba:

TERRASOL 100 WT može se koristiti za sve vrste skretnica u području tračničkih vozila.

Skretnice magistralnih kolosijeka, metro željeznica i tramvaja mogu se uspješno podmazati u područjima kliznih ploča, kao i u zapornicama i kliznim šipkama.

Za seriju **TERRASOL** razvijen je poseban mobilni aplikator koji može sigurno i jednostavno nanositi različita ulja odnosno kombinacije ulja s krutim mazivima.

Ako je potrebno, aplikator se može prezentirati.

Intervali mazanja

U usporedbi sa konvencionalnim mazivima intervali mazanja se višestruko produlji.

Kada proizvod koristimo kao alternativu masti intervali mazanja su skoro isti ali intervali čišćenja su višekratno manji.

Originalna pakiranja

6 x 5 l, 20 lit, 60 l, 200 l

