



TERRASOL 40 CW



Tisak: 6. 01. 24

TERRASOL 40 CW je specijalno mazivo razvijeno za premazivanje kontaktnih žica u željezničkom prometu. Baziran je na brzo biorazgradivom sintetičkom baznom ulju.

TERRASOL 40 CW svojim izvanrednim prijanjanjem osigurava izvrsno ponašanje na sustavu pantograf-lančana mreža i smanjuje trošenje brusnih šipki. Osigurati će sprječavanje stvaranja leda. Ovo značajno smanjuje rizik od preskoka. Osigurava pouzdano napajanje čak i pri niskom kliznom tlaku.

Specijalne osobine:

- Jednostavno biološki razgradljivo
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Izvrsno prijanjanje
- Izvrsna zaštita od trošenja zahvaljujući najnovijoj tehnologiji aditiva

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	mliječno-žućkasta		
Gustoća pri 20°C	0,94	g/cm ³	DIN 51757
Raspon radne temperature	-30 do 120	°C	
Bazno ulje	Ester		
Viskoznost baznog ulja pri 0°C	328	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	60,2	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	13,3	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	<-30	°C	DIN ISO 3016
Točka zapaljenja	>300	°C	DIN EN ISO 2176
Biorazgradivost nakon 28 dana	> 80	%	OECD 301

Upotreba:

TERRASOL 40 CW se može nanositi na sve vrste električnih kabela u željezničkom prometu.

TERRASOL 40 CW se može nanositi ručno četkom ili valjkom kao i odgovarajućim sustavima za nanošenje. U drugom slučaju potrebno je pridržavati se uputa dobavljača sustava.

Sigurnosni savjeti prilikom nanošenja **TERRASOL 40 CW** moraju se strogo pridržavati potrebnih sigurnosnih propisa za rukovanje naponskim kabelima

Originalna pakiranja

5 l, 20 lit, 200 l

