



TURMOCUT LMI 22



Tisak: 17. 02. 24

TURMOCUT LMI 22 je potpuno sintetičko ulje za rezanje.

TURMOCUT LMI 22 je NSF/H1 odobren kao mazivo za slučajan dodir s hranom gdje tehnički to nije moguće izbjeći.

Specijalna svojstva:

- Vrlo dobre sposobnosti vlaženja površine
- Izvrsna svojstva podmazivanja
- Vrlo jaka svojstva otapanja nečistoće
- Izuzetna sposobnost prodiranja u filc
- Dobro rasipanje topline

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	trasnparetno		
Gustoća pri 20°C	0,95	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-5 do 220	°C	
Ulje	Ester		
Viskoznost pri 40°C	15	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	3,6	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	125		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-5	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>240	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOCUT LMI 22 koristi se za podmazivanje disc-cut sustava, poprečnih i uzdužnih noževa u papirnoj i kartonskoj industriji i za čišćenje valovitih valjka od naslaga ljeplila i papirne prašine.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



133126