



TURMOCUT SR 15



Tisak: 4. 01. 24

TURMOCUT SR 15 je prehrambeno ulje za rezanje, čišćenje i konzervaciju na temelju visoko čistih ugljikovodika. Koristi se u industriji papira i kartona.

TURMOCUT SR 15 je 2probity H1 odobren kao mazivo za slučajni dodir s hranom gdje tehnički to nije moguće izbjeći.

Specijalna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Izvrsna svojstva podmazivanja
- Vrlo dobre sposobnosti vlaženja površine
- Jamči optimalnu penetraciju osjetila
- Izvrstan učinak otapanja ostataka škroba

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žučkasto trasnparetno		
Gustoća pri 20°C	0,86	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-15 do 150	°C	
Ulje	visoko čisti ugljikovodici		
Viskoznost pri 40°C	17,3	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	3,8	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	109,5		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-18	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>190	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOCUT SR 15 koristi se za podmazivanje, čišćenje i zaštitu sustava za rezanje kartona i papira.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



#CC2920550

