



TURMOFLUID 3 OM



Tisak: 8. 03. 21

TURMOFLUID 3 OM je potpuno sintetičko ulje visokih performansi.

Posebna svojstva:

- Optimalno vlaženje površine
- Izvrsna zaštita od korozije i trošenja
- Velika otpornost na oksidaciju
- Smanjuje trenje i trošenje
- Visoka nosivost
- Jednostavno čišćenje dijelova stroja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	zeleno-prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Raspon radne temperature	-35 do 160	°C	
Vrsta ulja	Ester		
Viskoznost pri 40°C	27	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	7,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoziteta	268		DIN ISO 2909
Stvrdnjavanje	-47		DIN ISO 3016
Plamtište	>190	°C	DIN EN ISO 2592

Primjena:

TURMOFLUID 3 OM se uspješno koristi u lancima, vodilicama i raznim drugim kliznim točkama.

TURMOFLUID 3 OM posebno je primjenjiv za prstenove u tiskarskoj industriji.

Originalna pakiranja:

6 x 1 lit, 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

