



## TURMOFLUID 300 OM



Tisak: 2. 01. 24

**TURMOFLUID 300 OM** je potpuno sintetičko adhezivno mazivo ulje.

### Posebna svojstva:

- Izvrsno prianjanje
- Izvrsna zaštita od korozije
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Smanjuje trenje i habanje
- Vrlo velika nosivost
- Jednostavno čišćenje dijelova stroja jer nema tvrdih nakupina

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	tamno zelena		
Gustoća pri 20°C	0,92	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 250	°C	
Ulje	Ester		
Viskoznost pri 40°C	3750	mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost pri 100°C	305	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	208		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-5	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>290	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

Sredstvo za podmazivanje otvorenih reduktora i sajli, lanaca, vodilica, zupčanika, kliznih točki i kontrolnih ploča, ako se zahtijeva dobra adhezija.

### Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 20 lit, 50 lit, 200 lit

