



TURMOFLUID 40 B



Tisak: 2. 01. 24

TURMOFLUID 40 B je termički stabilno, iznimno ljepljivo sintetičko ulje za podmazivanje lanaca. Posebno je pogodan za podmazivanje kod visokim temperaturama. U ovom slučaju se intervali podmazivanja moraju prilagoditi.

TURMOFLUID 40 B tvori proziran, dobro ljepljiv i čvrst mazivi film protiv habanja.

Posebna svojstva:

- Vrlo dobro ponašanje viskoznost-temperature
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Visoka otpornost na starenje
- Potpuno se miješa s mineralnim uljem
- Ekonomična potrošnja
- Ne sadrži teške metale koji bi štetili okolišu
- Mala sklonost ka isparavanju
- Izvrsno prianjanje
- Slabo stvaranje ostataka i nisko stvaranje magle na visokim temperaturama
- Ne sadrži silikon
- Otporan na vruću vodu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuto prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,92	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 300	°C	
Ulje	Ester/SHC		
Viskoznost pri 40°C	270	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	32	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	165		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-20	°C	DIN ISO 3016
FZG A/8.3/90	12		DIN 51354
FZG A/16,6/140	12		
Test 4 kuglice (VKA)	2000 / 2200	N	DIN 51350

Upotreba:

TURMOFLUID 40 B se može koristiti za lance u grijanoj opremi i za transportne lance, npr. u drвноj industriji, u sušarama, parovodima, lancima strojeva za istežanje filma itd.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 1 lit, 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

