



TURMOFLUID 4800



Tiskak: 8. 01. 24

TURMOFLUID 4800 je ljepljivo ulje za visoke temperature. To je sastav mineralnih ulja visokog vrelišta, polimera i aditiva.

TURMOFLUID 4800 također je dostupan s dodatkom krutih maziva.

Posebna svojstva:

- Izvrsno prijanjanje
- Visoka nosivost
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Izvrsna zaštita obojenih metala i zaštita od starenja
- Neutralan prema rukavima i većini materijala za brtvljenje

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	0,91	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-5 do 130	°C	
Ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	4800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 50°C	2600	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	208	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	150		DIN ISO 2909
Plamtište	>250	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Odobreno za dugotrajno i trajno podmazivanje visoko opterećenih razvodnih lanaca.

Prikidan i za pogone sa zatvorenim zubima i pužne prijenosnike, kao i za klizne staze i klizne komponente.

Originalna pakiranja:

6 x 1 lit, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit, 1000 lit

