



TURMOFLUID GV 460



Tiskak: 1. 02. 24

TURMOFLUID GV 460 je sintetičko ulje koje nudi mnoštvo mogućnosti primjene u svim industrijskim područjima.

TURMOFLUID GV. 460 udovoljava CLP zahtjevima DIN 51517.

Posebna svojstva:

- Visoka toplinska stabilnost i otpornost na oksidaciju
- Velika otpornost na starenje
- Izvrsna zaštita od korozije i trošenja
- Prošireni temperaturni raspon u usporedbi s mineralnim uljima
- Nema korozije obojenih metala do 100°C
- Neutralan prema većini elastomera i plastike
- Niska tendencija pjenjenja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	svijetlo žuta, transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,84	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-25 do 140	°C	
Ulje	Sintetika		
Viskoznost pri 40°C	460	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	47	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoziteta (VI)	160		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	≤ -30	°C	DIN ISO 3016
Plamište	> 250	°C	DIN EN ISO 2592
Kategorija korozije bakra 24 h/100°C	1a		DIN EN 2160
FZG Stupanj opterećenja habanjem A/8,3/90	> 12		DIN ISO 14635

Upotreba:

TURMOFLUID GV 460 univerzalno je primjenjiv za podmazivanje kompresora, zupčanika, hidrauličkih sustava i lanaca.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

