



## TURMOFLUID LMI 300



Tiskak: 2. 01. 24

**TURMOFLUID LMI 300** je specijalno sintetičko ulje s vrhunskim svojstvima prodiranja i podmazivanja. Kombinirana formula baznog ulja i aditiva pruža optimalnu zaštitu protiv habanja i korozije.

**TURMOFLUID LMI 300** ima NSF H1 - certifikat za maziva gdje povremeni kontakt s hransom tehnički nije moguće isključiti.

**TURMOFLUID LMI 300** je NSF 3H registriran kao sredstvo za otpuštanje u prehrambenom sektoru.

### Posebna svojstva:

- Vrhunsko svojstvo prodiranja
- Ne privlači prašinu
- Velika nosivost
- Dobra zaštita od korozije
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Bez mirisa i okusa

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,95	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-10 do 220	°C	
Vrsta ulja	Ester		
Viskoznost pri 40°C	15	mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost pri 100°C	3,5	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	110		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-10	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>230	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

Za sva mesta podmazivanja i trenja u industriji hrane, pića i kozmetičkoj industriji, koja se moraju održavati s fiziološko bezopasnim uljem. Kao sredstvo za odvajanje i klizno sredstvo pri proizvodnji proizvoda u pekarama. Za podmazivanje igli, platina, kao i za ležišta vodilica za strojeve za pletenje i tkanje na području tekstilne industrije.

**TURMOFLUID LMI 300** može se primjeniti u većini automatskih sustava podmazivanja.

### Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 60 lit, 200 lit

