



TURMOFLUID MB



Tiskak: 8. 01. 24

TURMOFLUID MB je ulje za lance s vrlo dobrom prionjivošću i optimalnim svojstvima zaštite od habanja i korozije prikladno za sva područja radnih temperatura.

Prednosti proizvoda:

- Visoka nosivost
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Dobra adhezivna svojstva
- Širok temperaturni raspon
- Visok sadržaj aktivne tvari

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	jantarne boje, prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,90	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-15 do 150	°C	
Ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	320	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	24,8	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	99		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-18	°C	DIN ISO 3016
Plamište	> 270	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOFLUID MB koristi se za podmazivanje transportnih lanaca u drvoj i tekstilnoj industriji, za dizalice, upravljanje i pogon lanaca viličara, građevinskih i alatnih strojeva, kao i za lance za nošenje tereta u valjaonicama.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 20 lit, 60 lit, 200 lit

