



TURMOFLUID VAC 65-800



tisk: 5. 01. 24

TURMOFLUID VAC 65-800 je vakuum ulje na bazi visoko rafiniranih mineralnih ulja.

Posebna svojstva:

- Vrlo visoka stabilnost starenja
- Dobra zaštita od korozije
- Visoka topilska stabilnost i otpornost na oksidaciju
- Uzak domet ključanja
- Mala hlapljivost
- Niska tendencija pjenjenja
- Otpornost na vakuum do 10^{-3} mbar
- Ekonomična potrošnja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bezbojno		
Gustoća pri 20°C	0,84	g/cm ³	DIN 51757
Ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	46	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	7,2	mm ² /s	
Indeks viskoziteta (VI)	132		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-15	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	260	°C	DIN EN ISO 2592

Primjena

TURMOFLUID VAC 65-800 razvijen je za vakuumske pumpe podmazane uljem pri negativnom tlaku do 10^{-3} mbar i sobnoj temperaturi od 0°C do 100°C.

Maksimalni mogući negativni tlak smanjuje se s porastom radne temperature crpki.

TURMOFLUID VAC 65-800 može se koristiti za evakuaciju zraka, amonijaka i pare otapala, pod uvjetom da kemijski ne napadaju proizvode mineralnih ulja.

TURMOFLUID VAC 65-800 pogodan je za upotrebu u formuliranju visokokvalificiranih motornih ulja, kao i kompresora, ulja hidraulika, prijenosnika i cirkulacijskih ulja.

Originalna pakiranja:

6 x 1 lit, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

