



## TURMOFLUID VDL 150 KS



Tisak: 8. 01. 24

**TURMOFLUID VDL 150 KS** je ulje bez sadržaja pepela za klipne kompresore. Napravljen je od posebno odabranih mineralnih ulja.

**TURMOFLUID VDL 150 KS** ispunjava uvjete VDL prema DIN 51506.

### Prednosti proizvoda:

- Dobra zaštita od trošenja
- Dobra zaštita od korozije
- Dobra snaga voda-ulje deemulgiranja
- Smanjeno formiranja ostataka
- Ostaci na ventilima su gotovo u potpunosti izbjegnuti

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	lagano smeđa		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 220	°C	
Ulje	Mineralno ulje/ SHC		
Viskoznost pri 40°C	160	mm <sup>2</sup> /s	
Viskoznost pri 100°C	12,6	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	58		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-30	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	240	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

**TURMOFLUID VDL 150 KS** je posebno ulje za klipne kompresore gdje se pojavljuju visoke napetosti. Koristi se za max. konačnu kompresijsku temperaturu do 220°C.

### Originalna pakiranja:

5 lit, 200 lit

