



TURMOFLUID VDL 46



Tiskak: 1. 02. 24

TURMOFLUID VDL 46 je kompresorsko ulje na bazi mineralnog ulja prema DIN 51506.

Posebna svojstva:

- Visoka otpornost na oksidaciju
- Dobra svojstva podmazivanja
- Visoka otpornost na temperaturu
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Smanjenje stvaranja taloga

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	tamnožuta, prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN 51757
Ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	46	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	6,8	mm ² /s	
Indeks viskoznosti (VI)	102		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-15	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	> 220	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOFLUID VDL 46 koristi se za podmazivanje stacionarnih i mobilnih zračnih kompresora s tlačnim komorama podmazanim uljem.

TURMOFLUID VDL 46 koristi se za max. konačna temperatura kompresije od 220°C.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

