



TURMOGREASE L 802 ELC

K P 2 N -30



Tisak: 9. 01. 24

TURMOGREASE L 802 ELC je maziva mast na bazi specijalnog litijskog sapuna s djelomično sintetskim miješanim baznim uljem i aditivima za optimizaciju općih svojstava podmazivanja.

Zbog posebnog sapunskog kompleksa spriječit će se odvajanje baznog ulja od zgušnjivača.

Zbog posebnih aditiva **TURMOGREASE L 802 ELC** ima poboljšanu električnu vodljivost.

Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije
- Izvrsna zaštita obojenih metala i zaštita od starenja
- Visoka stabilnost mazivog filma
- Idealne performanse na visokim i niskim temperaturama
- Niska brzina odvajanja ulja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,91	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-35 do 140	°C	
Zguščivač	Litij		
Bazno ulje	SHC / mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	85	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	12,7	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	250 - 265		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2 - 3		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	500.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	2800 / 3000	N	DIN 51350

Upotreba:

Visoko učinkovita mast za kotrljajuće i klizne ležajeve za različite zahtjeve.

Odlična osobito pod vibracijama, udarnim opterećenjem i tlačnim naprežanjem, kao i za valjne ležajeve s kružnim vanjskim prstenom.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

