



TURMOGREASE Li AzR SAE AMS 3057



Tisak: 13. 01. 24

TURMOGREASE Li AzR SAE AMS 3057 je specijalna mast za zupčanike u zrakoplovnoj industriji.

Posebna svojstva:

- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Konstantna dinamička vidljivost pod smičnom silom
- Izvrsno ponašanje na niskim temperaturama
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Emulziv s kondenziranom vodom
- NCAGE-šifra DD471

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	svijetlo bež		
Gustoća pri 20°C	0,93	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-55 do 140	°C	
Zgušćivač	Litij		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	12,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	3,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Dinamička viskoznost baznog ulja na -56°C	< 12000	mPa*s	DIN EN ISO 3104
Dinamička viskoznost na -56°C	< 1 000 000	mPa*s	DIN 51398
Dinamička viskoznost na 20°C	2100 ± 600	mPa*s	ZF 000 701 252
FZG Posebno ispitivanje stupnja opterećenja habanjem A/2,8/50	> 12		ISO 14635-3

Upotreba:

TURMOGREASE Li AzR SAE AMS 3057 razvijeno je za podmazivanje rotacijskih pokretača na zakrilcima za slijetanje/krilcima Airbus Fleet-a.

TURMOGREASE Li AzR SAE AMS 3057 ispunjava sve zahtjeve prema AMS 3057 i odobrio ga je Liebherr Aerospace.

TURMOGREASE Li AzR SAE AMS 3057 može se miješati u bilo kojem omjeru s drugim mastima koje odgovaraju AMS 3057.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

