



TURMOGREASE NAK 500 MF

MF 4 G 0



Tisak: 6. 01. 24

TURMOGREASE NAK 500 MF je specijalna mast za podmazivanje i brtvljenje plinskih ventila.

Posebna svojstva:

- Velika otpornost na oksidaciju
- Ne stvara smolu
- Otporna je na slabe kisele / alkalne medije
- Dobra adhezivna svojstva

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	antracit		
Gustoća na 20°C	1,02	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	0 do 100	°C	
Zgušnjivač	Anorganski		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	500	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	30	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	175 - 205	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	4		DIN 51818
Kapljište	>240	°C	DIN EN ISO 2176
Zaštita od korozije (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Uporaba:

Plinski ventili, brtvljenje ventila i drugih fittinga kod primarnih ili sekundarnih cijevi za opskrbu s plinom. (gradski plin, zemni plin, propan i butan).

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

