



TURMOGREASE NBI 300

K P E 2 R -40



Tisak: 13. 01. 24

TURMOGREASE NBI 300 je potpuno sintetičko mazivo za upotrebu na najvišim temperaturama i vlažnim uvjetima.

Posebna svojstva:

- Stabilnost na visokoj temperaturi
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Vrlo velika nosivost
- Stabilna na hladnu i toplu vodu, kao i na vodenu paru
- Stabilna na vodene kisele i bazične tvari
- Pogodno za dugotrajno i doživotno podmazivanje

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	ružičasta / bež		
Gustoća pri 20°C	1,07	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-40 do 180	°C	
Operating temperature range short time	200	°C	
Zgušćivač	Polyurea		
Bazno ulje	Ester		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	14	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 80		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	750.000	mm/min	

Upotreba:

Kuglični ležajevi s dubokim utorima, konusni valjkasti ležajevi i sferični valjkasti ležajevi pod različitim uvjetima brzine i opterećenja.

U području visokih temperatura, npr. ležajevi elektromotora, ležajevi ventilatora, ležajevi kotača, kotači lanaca, valjkasti ležajevi.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

