



## TURMOGREASE NM 3

K P 3 P -30



Tisak: 12. 01. 24

**TURMOGREASE NM 3** je meka homogena višenamjenska mast za raznovrsnu upotrebu u temperaturnom području od -20 do 160°C. Sa gubitkom maziva do 180°C.

### Posebna svojstva:

- Otporna na hladnu / toplu vodu
- Velika nosivost
- Izvrsna zaštita od habanja
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Upotrebljiva u sistemima centralnog mazanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,90	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 160	°C	
Zguščivač	PU		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	155	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	14,9	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	220 - 250	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	500.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	2000 / 2200	N	DIN 51350

### Upotreba:

**TURMOGREASE NM 3** koristi se za kotrljajuće i klizne ležajeve u industrijskim postrojenjima i automobilskoj industriji. Uključujući takve s šok i udarnim opterećenjem.

Kotrljajući i klizni ležajevi u konstrukciji strojeva (npr. Kalanderi, miješalice), u automobilskoj industriji (ležajevi kotača, pumpe za vodu, ručice za pomicanje, šarke itd.) u mokrim radnim strojevima, kao i ležajevi za pumpe, pranje i ispiranje.

### Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

