



TURMOGREASE PHM 4602

K P 2 P -10



Tisak: 6. 01. 24

TURMOGREASE PHM 4602 je glatka višenamjenska mast za mnogostruke primjene u rasponu temperatura od -15°C do 160°C.

Posebna svojstva:

- Stabilna na hladnu/toplu vodu
- Visok kapacitet podnošenja opterećenja
- Vrlo dobra zaštita od trošenja
- Izuzetno dobra korozijska zaštita

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	karamel		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-15 do 160	°C	
Zguščivač	Polyurea		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	460	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	
Tlak pare pri -15°C	1250	mBar	DIN 51805

Upotreba:

Za sve kotrljajuće i klizne ležajeve s dinamičkim opterećenjem i šok opterećenjem.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 25 kg, 180 kg

EAC