



TURMOGREASE SEB 1

M E 1 K -20



Tisak: 11. 08. 20

TURMOGREASE SEB 1 je specijalna mast bazirana na sintetičkom ulju sa anorganskim zgušćivačem za upotrebu kod specijalnih problema mazanja.

Posebna svojstva:

- Izuzetno ljepljiva
- Dobar učinak brtvljenja
- Otporna na tekući propan / butan
- Otpornost na vodene kiseline i osnovna otapala

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	blijedozelena		
Gustoća na 20°C	1,1	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 120	°C	
Kin. viskoznost baznog ulja na 40°C	1800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	310 - 340	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	1		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 1		DIN 51802
Otpornost na vodu	0 - 90		

Primjena

Plinske armature u kućnim instalacijama, cijevi za distribuciju i opskrbu plinom. Klizni ležajevi u ekstremnim radnim uvjetima, kao podmazivanje i brtvljenje masti s ekstremnim otporom protiv ugljikovodičnih goriva, tekućina propan / butan, klorirana otapala i vodene kiseline / kaustične otopine..

Originalna pakiranja

6 x 1 kg, 25 kg