



## TURMOLYB WG



Tisk: 2. 01. 24

**TURMOLYB TG** je neabrazivni klizni lak gdje svojstva čvrstog maziva borov nitrid pokazuju optimalan učinak.

**TURMOLYB TG** može se koristiti kao sredstvo za podmazivanje i razdvajanje.

### Posebna svojstva:

- Izvrsna ljepljiva svojstva
- Odličan učinak odvajanja
- Neutralno prema većini brtvenih materijala
- Stabilno na brojne kemikalije i otapala
- Bez silikona

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	0,80	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 900	°C	

### Uporaba

Prevlačenje plastike i metala. U strojevima za obradu kaučuka i plastike.

**TURMOLYB TG** se može vrlo lako nanijeti. Suši se za oko 5 minuta.

### Uputa za uporabu

Prije upotrebe protresti dok se metalne kuglice ne čuju. Dijelove za raspršivanje s udaljenosti od cca. 10 - 20 cm.

### Napomena

Posuda je pod tlakom, ne smije se zagrijavati iznad 50 ° C. Nakon upotrebe nemojte silovati ili otvarati. Ne prskajte po plamenu ili vrućim predmetima.

### Originalno pakiranje

20 x 200 ml aerosol

