



TURMOPAST TF



Tiskak: 27. 3. 24

TURMOPAST TF je premaz na PTFE-u s kratkim vremenom sušenja i otporan na visoki tlak. Dobro prijanja na glatke površine svih metala i plastike te je otporan na visoke temperature.

TURMOPAST TF je primjeren za suho mazanje u prašnjavoj atmosferi.

Posebna svojstva:

- Poboljšano trenje i zaštita od trošenja
- Visoko površinsko opterećenje
- Dobra anti korozivna zaštita
- Otporan na razne kemikalije i otapala
- Vrlo dobra ljepljivost

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	mlječno žućkasto		
Gustoća pri 20°C	0,81	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-180 do 260	°C	
Točka stvrdnjavanja	≤ -70	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	12	°C	DIN EN ISO 2592
Debljina filma	cca 10	µm	

Područje upotrebe:

TURMOPAST TF je izuzetno sredstvo za sprječavanje korozije kod trošenja, kod metal-metal, poboljšava start reduktora i maže klizne plohe kod visokih temperatura npr, kod tostera, kolica u pećima, vretenima itd.

TURMOPAST TF je primjeren za suho mazanje u prašnjavoj atmosferi. Vijek trajanja proizvoda možemo produžiti sa površinskom pripremom kao što su fosfatiranje ili pjeskarenje.

Upute za korištenje (ZA AEROSOL):

Dozu prije korištenja dobro tresti sve dok se ne čuju čelične kuglice.
Prskati sa udaljenosti cca. 10 – 20 cm. Dozu držati uspravno.

Originalna pakiranja

Aerosol 12 x 400 ml
6 x 1 lit, 5 lit, 20 lit, 60 lit

