



## TURMOPLEX EL 000 EP

G P 000 K -30



Tisak: 8. 01. 24

**TURMOPLEX EL 000 EP** je vrlo meka tekuća mast sa litijevim zguščivačem i odličnom zaštitom od trošenja za visoko opterećene zupčanike, reduktore i automatska kvačila, također i u vlažnim i prašnjavim uvjetima. Mast je pogodna za centralno podmazivanje.

### Posebna svojstva:

- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Velika nosivost
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Za sustave centralnog mazanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	zelena, smečkasta		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-35 do 120	°C	
Zguščivač	Li		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	150	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	445 - 475		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	000		DIN 51818
Kapljište	>120	°C	DIN EN ISO 2176
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 - 0		DIN 51802
Test 4 kuglice (VKA)	3400 / 3600	N	DIN 51350

### Upotreba:

Visoko opterećeni zupčanici i zubne spojke.

Preporučuje se za centralne sustave podmazivanja kamiona i zupčanika kod poljoprivrednih strojeva i tiskarskih strojeva.

### Originalna pakiranja

6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

ERA