



TURMOPOLGREASE ELF

K PG 2 K-40



Tisak: 9. 01. 24

TURMOPOLGREASE ELF je elektro provodljiva mast. Vodljivost se ne temelji na dodavanju krutih čestica.

Posebna svojstva:

- Velika nosivost
- Dobra zaštita od korozije
- Elektro-provodljivost
- Izvrsna oksidacijska otpornost

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	plava		
Gustoća pri 20°C	1,20	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-45 do +120	°C	
Zgušćivač	anorganski		
Bazno ulje	PEG		
Viskoznost baznog ulja pri 20°C	60	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	22	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	3,9	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 296		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN ISO 2176
Faktor vrtnje (n x dm)	150.000	mm/min	
FE9-Test B/1500/3000-100 F10	1000	h	DIN 51821
Električna vodljivost na 20°C	100 - 300	μS/cm	

Upotreba:

TURMOPOLGREASE ELF se koristi svugdje gdje je poželjno provođenje elektro napona.

Upozorenje

TURMOPOLGREASE ELF se ne smije miješati sa mineralnim uljima-mazivima.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

