



TURMOSOL K 50



Tisk: 31. 01. 24

TURMOSOL K 50 je sintetičko sredstvo za oslobađanje i ulje za podmazivanje za niske i visoke temperature.

U usporedbi s mineralnim uljima, **TURMOSOL K 50** pokazuje duži vijek trajanja, znatno bolje ponašanje viskoznosti / temperature i i tendenciju manje prijevremene karbonizacije ili za smanjenje nastanka otpada starog maziva.

Posebna svojstva:

- Širok temperturni raspon
- Vrlo dobar efekt razdvajanja
- Vrlo dobra maziva svojstva
- Velika otpornost na oksidaciju
- Visok afinitet za metal
- Odbija vlagu
- Bez silikona

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuta		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-35 do 180	°C	
Vrsta ulja	SHC		
Viskoznost pri 40°C	21	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	2,3	mm ² /s	
Točka stvrdnjavanja	-45	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>195	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOSOL K 50 je pogodno kao mazivo za trošeće mehanizme u strojevima za pakiranje, osobito strojeva za punjenje boca, kao sredstvo za odvajanje kalupa protiv varnih kapljica, kao sredstvo za otpuštanje kalupa u strojevima za ubrizgavanje (bez silikona), kao sredstvo za odvajanje i kao precizno mehaničko ulje u mjernoj tehnici kao i za uredske strojeve.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit

