



TURMOSYNTHGREASE AL 2502

K P 2 K -20



Tisak: 31. 01. 24

TURMOSYNTHGREASE AL 2502 je svijetla, transparentna specijalna mast. Univerzalna mast za široku primjenu u industriji pića i prehrambenoj industriji.

TURMOSYNTHGREASE AL 2502 posjeduje USDA-H1 certifikat za maziva gdje povremeni kontakt sa hranom nije moguće isključiti.

Oznake kvalitete:

- Otporna na hladnu / toplu vodu
- Dobra ljepljiva svojstva
- Sigurno podmazivanje u temperaturnom području
- Velika nosivost
- Dobra zaštita od korozije
- Dobra zaštita od habanja
- Visoka otpornost na oksidaciju

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-25 do 120	°C	
Zgušćivač	Al specijal		
Bazno ulje	Bijelo ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	248	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	24	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>200	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	

Područje upotrebe

Osobito je namijenjena za kotrljajuće i klizne ležajeve, vodilice, klizne šine, krivuljaste ploče, nazubljene prstenove, nazubljene lukove kod strojeva za punjenje i zatvaranje, strojeva za pranje, konvejjere, strojeve za sortiranje, preše za proizvodnju vina, kao i trake i klizne kuke u klaonicama.

Originalna pakiranja

25 x 100 ml tube, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg



130490