



TURMOSYNTHGREASE ALN 1001/000

G P HC 000 N -40



Tisak: 8. 01. 24

TURMOSYNTHGREASE ALN 1001/000 je sintetička polutekuća mast za zupčanike za visoke zahtjeve na bazi sintetičkih ugljikovodika s posebnim zgušnjivačem visokog afiniteta za metal.

TURMOSYNTHGREASE ALN 1001/000 je NSF H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Velika otpornost na oksidaciju i visoke temperature
- Izvrsno prijanjanje i nosivost tereta
- Otporna na hladnu / vruću vodu
- Dugi vijek trajanja masti i široka radna temperatura
- Izvrsna zaštita od korozije i trošenja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,85	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-40 do 140	°C	
Zguščivač	Pu / Al specijal		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	15,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	445 - 475	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	000		DIN 51818
Zaštita od korozije (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802

Aplikacije

Općenito za zupčanike kod električnih alata i alatnih strojeva, aktuatora, igličastih ležajeva i kod svih mjesta primjene, gdje unutarnja viskozna maziva zaustavljaju istjecanje i smanjuju trošenje.

TURMOSYNTHGREASE ALN 1001/000 koristi se u prehrambenoj, inudstriji pića i farmaceutskoj industriji, kao i u industriji strojeva i ambalaže.

Originalna pakiranja

24 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 180 kg



ERC



137419