



TURMOSYNTHGREASE ALN 2502

K P HC 2 P -40



Tisak: 5. 02. 24

TURMOSYNTHGREASE ALN 2502 je specijalno sintetičko mazivo za široki raspon radnih temperatura.

TURMOSYNTHGREASE ALN 2502 je odobrena od NFS H1 za maziva gdje povremeni kontakt sa hranom nije moguće isključiti.

Posebna svojstva:

- Velika otpornost na oksidaciju i visoke temperature
- Izvrsno prianjanje i nosivost tereta
- Otporna na hladnu / vruću vodu
- Dobra maziva svojstva
- Izvrsna zaštita od korozije i trošenja
- Dugi vijek trajanja masti i široka radna temperatura

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuto / bež		
Gustoća pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-40 do 160	°C	
Zguščivač	PU / Al kompleks		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	250	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	30,1	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>220	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 1		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	650.000	mm/min	

Aplikacije

Valjni i klizni ležajevi posebno u mokrom području.

TURMOSYNTHGREASE ALN 2502 koristi se u prehrambenoj industriji, industriji pića i farmaceutskoj industriji, kao i u strojogradnji i pakirnoj industriji.

Originalna pakiranja

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg



126460