



TURMOSYNTHGREASE ALN 4602

K P HC 2 R -30



Tisak: 31. 01. 24

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 je specijalna mast za specifična opterećenja u temperaturnom rasponu od -30 do +180°C. Mast je kombinacija kompleksnog zgušćivača i sintetičkog ulja. Specijalni aditivi osiguravaju visoku termalnu i oksidacijsku postojanost.

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 u je NSF-H1 registriran za maziva gdje povremeni kontakt sa hranom nije moguće isključiti.

Specijalne osobine:

- Visoka oksidacijska i termička stabilnost
- Podnosi visoka opterećenja
- Dugi vijek trajanja
- Drastično povećana mogućnost podnošenja opterećenja
- Izvrsna zaštita od habanja
- Izvrsna zaštita od korozije

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,85	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 180	°C	
Zgušćivač	PU / AL specijal		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	460	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	47	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265-295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>220	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	220.000	mm/min	

Upotreba:

TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 je posebno upotrebljiva za mazanje kotrljajućih i kliznih ležajeva kod malih i srednjih brzina rotacije do faktora 220.000 (n x dm),

Zbog svog sastava ovo izuzetno ljepljivo mazivo uspješno je i za mazanje lanaca gdje često peremo parom ili vodom u prehrambenoj industriji i industriji pića i gdje god je prisutna vlaga ili mokri uvjeti

Originalna pakiranja:

25 x 100 g, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg



ERC



130448

