



# TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 TF

K P F HC 2 R -30



Tisak: 6. 01. 24

**TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 TF** je sintetička specijalna mast za velika specifična opterećenja u širokom rasponu radnih temperatura. Temelji se na sintetičkim ugljikovodicima s posebnim zgušnjivačem visokog afiniteta za metal i PTFE kao čvrstim mazivom.

**TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 TF** je 2probity H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

#### Posebna svojstva:

- Velika otpornost na oksidaciju i visoke temperature
- Izvrsno prianjanje i nosivost tereta
- Otporna na hladnu / vruću vodu
- Visok učinak podmazivanja pri malim koeficijentima trenja
- Dugi vijek trajanja masti i široka radna temperatura
- Izvrsna zaštita od korozije i trošenja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,85	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 180	°C	
Zguščivač	PU / Al. kompleks		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	460	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	47	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	>220	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	220.000	mm/min	

#### Upotreba:

**TURMOSYNTHGREASE ALN 4602 TF** je posebno upotrebljiva za mazanje kotrljajućih i kliznih ležajeva kod malih i srednjih brzina rotacije do faktora 220.000 (n x d<sub>m</sub>),

Zbog svog sastava ovo izuzetno ljepljivo mazivo uspješno je i za mazanje lanaca gdje često peremo parom ili vodom u prehrambenoj industriji i industriji pića i gdje god je prisutna vlaga ili mokri uvjeti

#### Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg



#CC0420539