



## TURMOSYNTHOIL GV 150



Tiskak: 31. 01. 24

**TURMOSYNTHOIL GV 150** sintetičko je ulje za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

**TURMOSYNTHOIL GV 150** ispunjava CLP zahtjeve DIN 51517.

**TURMOSYNTHOIL GV 150** je NSF H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

### Posebna svojstva:

- Idealna zaštita od habanja
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Visoka otpornost na starenje
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Prošireni temperaturni raspon u usporedbi s proizvodima mineralnih ulja
- Neutralno prema elastomerima i plastici
- Mala tendencija pjenjenja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,84	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-35 do 140	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	140	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	19,5	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	160		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-40	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>250	°C	DIN EN ISO 2592
Kategorija bakrene korozije 24 h / 100°C	1a		DIN EN 2160
FZG Stupanj opterećenja habanjem A/16,6/90 posebno ispitivanje	>14		DIN ISO 14635

### Upotreba:

**TURMOSYNTHOIL GV 150** je univerzalno primjenjiv za podmazivanje kompresora, reduktora, hidrauličkih sustava i lanaca.

### Originalna pakiranja

6 x 1 lit, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit, 1000 lit kontejner



127128