



# TURMOSYNTHOIL GV 32



Tisak: 31. 01. 24

**TURMOSYNTHOIL GV 32** sintetičko je ulje za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

**TURMOSYNTHOIL GV 32** je NSF / H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

### Posebna svojstva:

- Idealna zaštita od habanja
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Visoka otpornost na starenje
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Prošireni temperaturni raspon u usporedbi s proizvodima mineralnih ulja
- Neutralno prema elastomerima i plastici

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,83	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-50 do 120	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	5,9	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	130		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-55	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>230	°C	DIN EN ISO 2592
FZG Stupanj opterećenja habanjem A/8,3/90	> 12		DIN ISO 14635

### Upotreba:

**TURMOSYNTHOIL GV 32** je univerzalno primjenjivo za podmazivanje kompresora, reduktora, hidrauličnih sustava i lanaca.

### Originalna pakiranja

6 x 1 lit, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



127124