



TURMOSYNTHOIL GV 32 clean



Tisak: 2. 01. 24

TURMOSYNTHOIL GV 32 clean je sintetičko ulje za prehrambenu i farmaceutsku industriju s antimikrobnim dodacima za aseptičke procese.

TURMOSYNTHOIL GV 32 clean je 2probity H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom..

Posebna svojstva:

- Posebni aditivi za sprečavanje rasta mikroba u mastima
- Idealna zaštita od habanja
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Visoka otpornost na starenje
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Prošireni temperaturni raspon u usporedbi s proizvodima mineralnih ulja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,84	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-25 do 120	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	28	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	5,6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	143		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-35	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>230	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOSYNTHOIL GV 32 clean koristi se za hidrauliku, reduktore i lance gdje god je potrebna visoka razina čistoće i gdje je rast patogenih mikroba i mikrobnih kontaminacija, posebno gljivice plijesni poput *Fusarium oxysporum*.

To uključuje sve postupke za koje su isključene posebne mjere za smanjenje klica, poput grijanja, zračenja, sterilizacije i dodavanja konzervansa.

Područja primjene su u industriji hrane i pića, proizvodnji hrane za kućne ljubimce i u duhanskoj industriji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, u medicinskoj tehnologiji, u bolnicama i liječničkim kirurgijama, kao i u kantinama kuhinja.

Originalna pakiranja

6 x 1 lit, 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



#CE2120556

