



TURMOSYNTHOIL GV 46



Tiskak: 8. 01. 24

TURMOSYNTHOIL GV 46 sintetičko je ulje za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

TURMOSYNTHOIL GV 46 je NSF / H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Idealna zaštita od habanja
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Visoka otpornost na starenje
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Prošireni temperaturni raspon u usporedbi s proizvodima mineralnih ulja
- Neutralno prema elastomerima i plastici

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,83	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-50 do 120	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	48	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	8,0	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	138		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-55	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	270	°C	DIN EN ISO 2592
FZG Stupanj opterećenja A/8,3/90	>12		DIN 51354

Upotreba:

TURMOSYNTHOIL GV 46 je univerzalno primjenjiv za podmazivanje kompresora, reduktora, hidrauličkih sustava i lanaca.

Originalna pakiranja

6 x 1 lit, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



127123