



TURMOSYNTHOIL HTC 150



Tiskak: 2. 01. 24

TURMOSYNTHOIL HTC 150 je sintetičko visoko temperaturno ulje za lance sa specifičnim EP aditivom za prehrambenu industriju.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 nadalje sadrži posebne aditive za izbjegavanje ostataka.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 je 2probity H1 registrirano kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

Prednosti proizvoda:

- Visoka temperaturna stabilnost
- Smanjena potrošnja maziva
- Idealna zaštita od habanja
- Ekstremno nisko isparavanje
- Nisko stvaranje ostataka i malo stvaranje magle pri visokim temperaturama

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	jantar		
Gustoća pri 20°C	0,99	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	do 250	°C	
Ulje	Ester		
Viskoznost pri 40°C	155	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	19,5	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	146		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-20	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>250	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Toplinski visoko opterećeni lanci u pećima za pizzu, industrijskim pećnicama za pečenje, visokotemperaturnim sušarama, tvornicama za bojenje, pokretnim trakama u sustavima za pakiranje i u raznim drugim područjima prehrambene industrije.

TURMOSYNTHOIL HTC 150 može se nanositi centralnim sustavima za podmazivanje, mazalicama s kapanjem ili ručno.

Originalna pakiranja

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 l, 20 l, 60 l, 200 l



#CA1320534