



## TURMOSYNTHOIL PG 120 WG



Tiskak: 2. 01. 24

**TURMOSYNTHOIL PG 120 WG** je sintetičko visoko - temperaturno ulje za lance sa čvrstim dodacima.

Iznad 220°C formira se tanak suhi mazivi film. Taj film uspješno maže do 900°C

**TURMOSYNTHOIL PG 120 WG** je 2probity H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

### Posebna svojstva:

- Visoka otpornost na oksidaciju i visoke temperature
- Visoka mehanička stabilnost
- Dobra svojstva rada na suhom
- Dobra zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od habanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,00	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-20 do 900	°C	
Suho mazanje	iznad 220		
Ulje	Polyglikol		
Viskoznost pri 40°C	150	mm <sup>2</sup> /s	
Točka stvrdnjavanja	-45	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	≥ 220	°C	DIN EN ISO 2592

### Upotreba:

Podmazivanje jako temperaturno opterećenih vodilica i lanaca,...

### Napomena

Prije upotrebe dobro protresti i nanijeti samo tanki premaz.

### Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit



#CJ2120560